

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE MOD. GOLD

Los modelos GOLD tienen las siguientes características técnicas:

- Caldera vertical con serpentín con doble espiral 3/8", sin soldadura , fondo en cemento refractario
- Motor del quemador independiente
- Dispositivo en el cuadro de control para aspirar el detergente en alta presión
- Termostato para la regulación de las temperaturas 30°C-100°C
- Válvula de seguridad
- Cuadro eléctrico de maniobra de 24volts
- Transformador de maniobra 24 Volt
- Total stop temporizado
- Manómetro a presión
- Válvula by-pass
- Filtro a la entrada de el agua
- Filtro de agua primero de la bomba
- Filtro del detergente
- Filtro del gasóleo
- Tanque del gasóleo
- Manguera de alta presión R2,larga 10mt,
- Pistola de servicio 120cm
- Boquilla agua

BASE	Model e Code	STAR	Phase	bar	psi	l/h	°C	kw	kg/h	Kg	mm.
PWGB120/11 M	PWG120/11 M		1 PHASE	120	1740	660	90	2,2	5,17	128	950x600x860
PWGB160/15 T	PWG160/15 T		3 PHASE	160	2320	900	90	4	6,47	138	950x600x860
PWGB160/18 T	PWG160/15 T		3 PHASE	160	2320	1080	90	5,5	7,1	145	950x600x860
PWGB200/15 T	PWG200/15 T		3 PHASE	200	2900	900	90	5,5	6,47	145	950x600x860
PWGB200/21 T	PWG200/21 T		3 PHASE	200	2900	1260	80	7,5	7,75	160	950x600x860
PWGB250/15 T	PWG250/15 T		3 PHASE	250	3625	900	90	7,5	6,47	160	950x600x860

